



Varijanta/Variante /Version	NC 230V	NC 24V
Nazivni napon/Spannung/Operating voltage	230V AC (50Hz – 60Hz)	24V AC (0Hz – 60Hz)
Ulaz snage/Betriebsleistung/Operating power	2W	2W
Struja startna/Einschaltstrom/Max. Inrush current	300mA	470 mA
Struja radna/Betriebsstrom/Operating current	8 mA	85 mA
Vrijeme otvaranja i zatvaranja/Schließ- Öffnungszeit/Open-Close time	Ca. 170 sec	Ca. 170 sec
Hod/Stellweg/Stroke	4 mm	4 mm
Sila zatvaranja/Stellkraft/Actuating force	100 N	100 N
Temp. Medija/Medientemperatur/Fluid temperature	Max. 100 °C	Max. 100 °C
Temp. Skladištenja/Lagertemperatur/Storage temperature	-25 °C bis +60 °C	-25 °C bis +60 °C
Temp. Okoline/Umgebungstemperatur/Ambient temperature	Max. 60 °C	Max. 60 °C
Zaštita/Schutzklasse/Protection	IP54 / II ¹	IP54 / II ¹
CE-Konformnost/CE-Konformität/CE-Conformity	EN 60730	EN 60730
Leitungsart/ Connecting cable	PVC, 2x 0,75 mm (RAL 7035), 0,8 m ²	PVC 2x 0,75 mm (RAL 7035), 0,8 m ²
Mat. Kućišta/Gehäusematerial/Housing material	PE	PE
Kategorija zaštite od prenapona/ Überspannungskategorie/Overvoltage category	II	II
Prenaponska zaštita/Überspannungsfestigkeit/Surge protection	Min. 2500 V nach EN 60730-1	Min. 2500 V nach EN 60730-1
Test razaranja/Kugeldruckprüfung/Ball pressure test	90 °C	90 °C
Adaptacija ventila/Ventilanpassung/Valve adaption	M30x1,5 / M28x1,5	M30x1,5 / M28x1,5

1) Ne naopako / Nicht Überkopf / Not upside down

2) Posebne duljine po narudžbi, ali <5.0 m / Sonderlängen auf anfrage , jedoch < 5.0 m /special lenght on demand, but < 5.0m